	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MB15TKY	BO 018/ 07
		FOLHA 1 DE 3
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Motobomba a gasolina 2 Tempos MB15TKY.

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as qualidades da bomba auto escorvante 2 tempos Tekna.

3. DESCRIÇÃO

Atendendo a um desejo antigo do mercado nacional, a Nordtech desenvolveu uma motobomba auto escorvante com motor 2 tempos.

Leve, com apenas 10 kg, fácil manuseio e manutenção, selo mecânico de cerâmica e com 1,5" de diâmetro de entrada e de saída de água, a principal aplicação desta máquina são pequenos deslocamentos de água. Os principais dados técnicos são:

- Pressão manométrica máxima: 35 m.c.a.
- Vazão máxima: 15 m³/h
- Sucção máxima: 8 m.c.a.
- Rotação: 6500 rpm – maior vida útil do motor


As principais características da máquina são:

1. Selo mecânico com revestimento cerâmico – permite maior durabilidade do selo, que é uma peça de desgaste natural.
2. Cilindro do motor revestido com cromo – o cromo é um elemento químico que aumenta a dureza superficial dos metais, e por conseqüência melhora a resistência ao desgaste, elevando a vida útil do componente.
3. Kit de acessórios – um kit completo, com filtro, nipel, chave de vela para instalação fácil e pequenas manutenções.

Execução: Edivaldo	27/11/2007 16:55:58	Aprovação: Marcelo
G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\18 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MB15TKY.doc		_____



4. Motor 2 tempos – facilidade de uso
5. Alça de transporte – facilita o deslocamento da bomba, que é leve e versátil.
6. Acelerador – permite fácil variação de vazão de água.
7. Sistema injetor – facilita a injeção de combustível no carburador, auxiliando a partida da bomba.
8. Botão de parada – corta a ignição rapidamente, em caso de parada de emergência.
9. Coxim amortecedor – atenua a vibração do conjunto e prolonga a vida do quadro de montagem.

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MB15TKY	BO 018/ 07
		FOLHA 3 DE 3
		DEPTO. ENGENHARIA
() Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

- Embalagem colorida e moderna, com papelão de alta resistência



Execução: Edivaldo	27/11/2007 16:55:58	Aprovação: Marcelo
G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\18 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MB15TKY.doc		